

НАДЕЖНОЕ КАЧЕСТВО - ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ "ТЕОМIX"

Алматинская обл .пос.Боролдай, 71 разъезд, промзона.
телефон 8(272)398 04 12, +7701 738 0905, +7 775 892 9691. www.teoda.kz

КЛЕЕВЫЕ СМЕСИ		вес мешка	мешков на паллете	толщина нанесения	расход на м2	без доставки	с доставкой
КЛЕЙ ДЛЯ КАФЕЛЯ <u>Norm-A</u>	Для сухих и влажных помещений. Для внутренних и наружных работ. Марка прочности М75	25	48	2-5 мм	3-8 кг при слое 3-5 мм	460	500
КЛЕЙ ДЛЯ КАФЕЛЯ "ТЕОМIX"	Для сухих и влажных помещений. Для внутренних и наружных работ. Марка прочности М75	25	48	2-5 мм	3-8 кг при слое 3-5 мм	530	570
КЛЕЙ ДЛЯ ГАЗОБЛОКОВ И ПЕНОБЛОКОВ	Расход клея (сухой кладочной смеси) при кладке (шов 2-3 мм) на метр куб. составляет 16-17 кг.	25	48	2-3 мм	3-4,5 кг	580	620
КЛЕЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ	Для крепления и штукатурки теплоизоляционных плит. Для внутренних и наружных работ. Водостойкая. Морозоустойчивая.	25	48	2-5 мм	3-8 кг при слое 3-5 мм	900	940
КЛЕЙ УСИЛЕННЫЙ	Усиленный цементный клей, для керамогранита. В сухих и влажных помещениях. Марка прочности М100.	25	48	2-5 мм	3-7,5 кг при слое 3-5 мм	1,050	1,090
ЦЕМЕНТНЫЕ ШТУКАТУРКИ		вес мешка	мешков на паллете	толщина нанесения	расход на м2	без доставки	с доставкой
ЦЕМЕНТНАЯ ШТУКАТУРКА	Для выравнивания стен. Для внутренних и наружных работ. Эластичная. Трещиностойкая, морозостойкая.	25	48	5-30 мм	1,6 кг при слое 1 мм	500	540
ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА (мюнхенка) (серая)	Декоративная штукатурка, предназначена для фасадов. Для внутренних и наружных работ. Фракция 3	25	48	2,5-3,5 мм	5-7 кг при слое 2,5-3,5 мм	740	780
ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА (мюнхенка) (белая)	Декоративная штукатурка, предназначена для фасадов. Для внутренних и наружных работ. Фракция 2,5	25	48	2,5-3,5 мм	5-7 кг при слое 2,5-3,5 мм	890	930
ГИПСОВЫЕ ШТУКАТУРКИ		вес мешка	мешков на паллете	толщина нанесения	расход на м2	без доставки	с доставкой
ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА - <u>ГИПСАНД</u>	Гипсовая штукатурка для заполнения неровностей и выравнивания <u>стен</u> . Для внутренних работ.	30	48	0,5-3см	15 кг при толщине 10мм	685	725
ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА (ручного нанесения)	Гипсовая штукатурка ручного нанесения для заполнения неровностей и выравнивания стен и потолков. Для внутренних работ.	25	48	2-30 мм	6 кг при слое 5 мм	730	770
ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА (ручного и машинного нанесения)	Гипсовая штукатурка ручного и машинного нанесения для заполнения неровностей и выравнивания стен и потолков. Для внутренних работ.	25	48	2-30 мм	6 кг при слое 5 мм	890	930
ШПАТЛЕВКИ		вес мешка	мешков на паллете	толщина нанесения	расход на м2	без доставки	с доставкой
ШПАТЛЕВКА 2 В 1	Гипсовая финишная шпатлёвка для выравнивания и окончательной отделки стен и потолков. Для внутренних работ. Цвет белый.	25	48	1-2 мм	1,2 кг при слое 1 мм	890	930
ФИНИШНАЯ ШПАТЛЕВКА	Полимерная финишная шпатлёвка, для внутренних работ, в помещениях с нормальной влажностью. Цвет белый.	25	48	0,5-2 мм	1,2 кг при слое 1 мм	900	940
НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ		вес мешка	мешков на паллете	толщина нанесения	расход на м2	без доставки	с доставкой
НАЛИВНОЙ ПОЛ САМОНИВИЛИРУЮЩИЙСЯ(НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ)	Финишный. Водостойкий. Марка прочности М 150. Жизнеспособность 30 мин. Время высыхания 24 часа при +20 С.	25	48	5-10 мм	17-20 кг при слое 10 мм	970	1,010

цены завода изготовителя без посредников, имеются скидки на объемы